

HYDRAULISET KÄÄNTÄJÄT - LAIPPAKIINNITYS



FR 35 F






FR 50 F






FR 55 F




malli laippakiinnitys	staattinen kuorma kg	dynaaminen kuorma kg	paino kg	öljyn paine bar	pyörintä ° jatkuva	kiertomomenti Nm	öljy dm ³ /min
FR 35 F	3500	1750	22	250	360	900	20
FR 50 F	5000	2500	28	250	360	1100	20
FR 55 F	5500	2700	33	250	360	1300	20



FR 35 F



FR 50 F



FR 55 F

Kääntäjät täyttävät 2006/42/CE:n EN4413:2012:n ja EN12100:2010:n vaatimukset.



FR 85 SXF



FR 85 SXF/2






FR 128 SX-F






FR 128 SX-F/2




malli laippakiinnitys	staattinen kuorma kg	dynaaminen kuorma kg	paino kg	öljyn paine bar	pyörintä ° jatkuva	kierto- momentti Nm	öljy dm ³ /min
FR 85 SXF	7000	3500	41	250	360	1900	25
FR 85 SXF/2	7000	3500	44	250	360	1900	25
FR 128 SX-F	12000	6000	56	250	360	2700	30
FR 128 SX-F/2	12000	6000	59	250	360	2700	30






FR 85 SX-F



FR 85 SX-F/2



FR 128 SX-F



FR 128 SX-F/2

Kääntäjät täyttävät 2006/42/CE:n EN4413:2012:n ja EN12100:2010:n vaatimukset.