




HYDRAULISET NOSTOVINSSIT



malli	FW260	FW300	FW360	FW460
1.krs voima, kN	26	30	36	42
viim.krs voima, kN	18,6	21,2	25,0	28,0
krs, n	5	5	5	5
vaijerin Ø, mm	12	13	14	15
vaijerin pituus, m	74	70	62	58
kiertonopeus, m/min	30	29	28	26
paino, kg	120	129	136	140
max virtaus, l/	65	65	65	65
paine, bar	170	175	180	190
moottori, cc/rev	100	100	100	100
moott.vääntömom., Nm	216	216	216	216
max vääntöm.rummulla, Nm	5230	5350	5400	5453
max hydr. paluupaine, bar	2	2	2	2
vaihteiston välityssuhde	26,8	27,0	27,2	27,5
jarrutusmomentti, Nm	354	358	364	368
paine täydessä jarruvapautuksessa, bar	33	33	33	33

mitat	FW260	FW300	FW360	FW460
A, mm	213	213	213	213
B, mm	498	498	498	498
Ø C, mm	250	250	250	250
D, mm	441	441	441	441
E, mm	415	415	415	415
Ø F, mm	400	400	400	400
G, mm	245	245	245	245
H, mm	360	360	360	360
Ø I, mm	19	19	19	19

Täyttää standardien EN 2006/42/CE, EN 14492-2 ja EN 12100-1-2 vaatimukset.