




HYDRAULISET NOSTOVINSSIT



malli	FW50	FW70	FW90	FW100	FW120	FW160	FW160L	FW200	FW200L	FW230	FW230L
1.krs voima, kN	5	7	8,5	10	12	16	16	20	20	23	23
viim.krs voima, kN	3,75	4,8	5,5	7,9	8,1	11,3	11,3	14,3	14,3	16,5	16,5
krs, n	6	6	5	5	4	5	5	5	5	4	4
vaijerin Ø, mm	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11
vaijerin pituus, m	80	80	58	78	54	78	155	71	140	50	98
kiertonopeus, m/min	50	45	40	49	45	23	23	25	25	24	24
paino, kg	40	43	45	56	58	83	95	86	98	87	100
max virtaus, l/	32	32	32	40	40	50	50	50	50	50	50
paine, bar	150	160	170	160	170	150	150	160	160	175	175
moottori, cc/rev	80,3	80,3	80,3	99,8	99,8	100	100	100	100	100	100
moott.vääntömom., Nm	153	160	165	203	205	203	203	208	208	225	225
max vääntöm.rummulla, Nm	781	805	814	1223	1250	2477	2477	2577	2577	2690	2690
max hydr. paluupaine, bar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vaihteiston välityssuhde	5,25	5,4	5,5	6,2	6,7	8,8	8,8	10,5	10,5	13,8	13,8
jarrutusmomentti, Nm	238	250	257	313	323	285	285	295	295	305	305
paine täydessä jarruvapautuksessa, bar	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25

mitat	FW50	FW70	FW90	FW100	FW120	FW160	FW160L	FW200	FW200L	FW230	FW230L
A, mm	136	136	136	158	158	190	372	190	372	190	372
B, mm	292	292	292	350	350	390	402	390	402	390	402
Ø C, mm	180	180	180	210	210	220	220	220	220	220	220
D, mm	286	286	286	308	308	351	351	351	351	351	351
E, mm	295	295	295	300	300	318	318	318	318	318	318
Ø F, mm	258	258	258	283	283	320	320	320	320	320	320
G, mm	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
H, mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ø I, mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Täyttää standardien EN 2006/42/CE, EN 14492-2 ja EN 12100-1-2 vaatimukset.